


Points forts

- Multifonction : Horloge, Chronomètre, Compte à rebours et calendrier
- Affichage de la température, Buzzer d'alarme et synchronisation GPS en option
- Étanche pour une utilisation en intérieur ou extérieur sous abri



	1 1100RG	2 1200RG	3 2100RG	4 2200RG
Affichage LEDs rouges	4 Chiffres 10 cm / Lisibilité 45 m Format HH:MM ou MM:SS	4 Chiffres 20 cm / Lisibilité 70 m Format HH:MM ou MM:SS	6 Chiffres 10 cm / Lisibilité 40 m Format HH:MM:SS	6 Chiffres 20 cm / Lisibilité 70 m Format HH:MM:SS
Type d'affichage	Affichage fixe ou alternance (durée réglable) / Luminosité réglable / Mode veille / Extinction programmable			
Chronomètre / Timer	Capacité 59' 59 sec / Buzzer 1100RG/BUZ OPTION		Capacité 99 h 59' 59 sec / Buzzer 1100RG/BUZ OPTION	
Horloge / Calendrier	Horloge (12/24h) / Synchronisation avec antenne GPS 1100RG/SYN OPTION / Calendrier			
Alarme	30 alarmes avec sortie relais de série / Buzzer d'alarme 1100RG/BUZ OPTION			
Thermomètre	-50°C à +99°C avec sonde 1100RG/TEMP OPTION			
Boîtier et commande	Cadre ABS noir / Étanche IP66 / Fixation murale / Télécommande IR (portée 10 m)			
Dimensions / Poids	350x185x45 mm / 1,5 kg	630x300x45 mm / 2,1 kg	510x185x45 mm / 4,2 kg	920x300x45 mm / 5,2 kg
Alimentation	230 VAC (câble 1,5 m) / 10 W	230 VAC (câble 1,5 m) / 15 W	230 VAC (câble 1,5 m) / 14 W	230 VAC (câble 1,5 m) / 20 W

OPTIONS



- 5 Antenne de radio-pilotage • 1100RG/SYN**
 ▶ Synchronisation de l'heure par GPS / Câble 2 m



- 6 Buzzer 88 dB • 1100RG/BUZ**
 ▶ Câble 1,5 m / Étanche IP43



- 7 Sonde de température • 1100RG/TEMP**
 ▶ Temp. : -50 à +99°C / Câble 2 m (autre longueur sur demande)



- 8 Fixations + alimentation pour voiture • 1100RG/VOIT**
 ▶ Lot 2 crochets de fixation / Diamètre maxi 48-51 mm / Largeur 30 mm
 ▶ Convertisseur 11-15 VDC / Sortie 230 VAC / 150 W (crête 300 W)



- 9 Trépied 113 à 200 cm • 1100RG/TP**
 ▶ Hauteur réglable : 113-200 cm
 ▶ Tige Ø 35 mm
 ▶ Livré avec renvoi à 90° et fixations
 ▶ Poids : 3,25 kg

TEMPÉRATURE / HORLOGE - POUR PISCINE

Affichage alterné et vitesse réglable pour les 2 modèles



1 bassin • 0696ST



2 bassins • 0697ST



	1 bassin • 0696ST	2 bassins • 0697ST
Affichage LEDs	Chiffre 9 cm / Lisibilité 35 m / Affichage alterné (vitesse réglable)	
Fonctions	Température eau bassin / Température air / Horloge	
Température eau	-20 à +50°C / ±1°C Câble 30 m + doigt de gant (livrés)	-20 à +50°C / ±1°C Câble 25 m + 2 câbles 5 m et 2 doigts de gants (livrés)
Température air	-20 à +50°C / ±1°C / Câble 3 m	
Commande	Télécommande IR (portée 25 m)	
Dimensions / Poids	460x180x90 mm / 5 kg	460x320x90 mm / 10 kg
Alimentation	230 VAC / Réserve de marche 3 mois	



Doigt de gant pour sonde de température bassin

- ▶ Livré avec afficheur **0696ST** et **0697ST**
- ▶ À raccorder sur le circuit retour du bassin vers la chaudière
- ▶ Gaine de protection acier inox 316L / Longueur 90 mm / Pour sonde de Ø 6 à 8 mm
- ▶ Vis de blocage M5 / Raccord 1/2" gaz cylindrique mâle / Boîtier de dérivation avec presse-étoupe

