

# THERMOMÈTRES SONDES - ÉTANCHES

## Thermomètres format stylo

## Thermomètres à sonde filaire



	1 2691/2RA Étanche IP65 / +300°C	2 2816LM Étanche IP67 / Précision	3 2239/2AT Étanche IP65	4 9289AT Étanche IP65 / Mémoires / Alarmes
Température / Précision	-50,0 à +300,0°C ±1°C	-40,0 à 230,0°C ±(0,8°C + 0,4 %)	-50,0 à +300,0°C ±1°C	-50,0 à +300,0°C ±1°C jusqu'à 250°C sinon ±2°C
Fonctions	Maxi / Mini	Rotation écran / Hold	Maxi / Mini / Hold	Maxi / Mini / Hold / 10 mémoires
Alarme de T°	-	Haute et basse (3 sec)	-	Haute et basse (3 sec)
Sonde	∅ 3,8x120 mm	∅ 3,2x70 mm	∅ 3,5x100 mm (clipsable)	∅ 3,5x130 mm
Câble	-	-	1 m (range-câble)	1,3 m (connexion DIN)
Extinction auto	✓ (1 h)	✓ (15 mn) ou OFF	-	✓ (1 h ou OFF)
Étanche	Boîtier et sonde IP65	Boîtier et sonde IP67 (immersion)	Boîtier et sonde IP65	Boîtier et sonde IP65
Fixation	-	-	Béquille / Pince	Béquille / Mural
Dimensions / Poids	220x25x15 mm / 60 g	150x40x40 mm / 142 g	103x66x25 mm / 130 g	200x87x54 mm / 480 g
Piles	393	4xAAA	AAA	3xAAA
Accessoires	Étui ajouré	Étui ajouré	-	Sonde de rechange <b>3885/9289AT</b> <a href="#">OPTION</a>

# MODULES DE TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

## Thermomètres ambiants

## Thermo/hygromètres ambiants



Coloris noir • 3065T  
Coloris blanc • 3065/2T

IP65 / Sonde filaire • 3034T

Grand affichage / Coloris noir • 3027T  
Grand affichage / Coloris blanc • 3027/2T

	1 3065T et 3065/2T	2 3034T	3 3027T et 3027/2T
Température	-10,0 à +50,0°C / ±1°C	-40,0 à +70,0°C ±0,5°C de -20 à +25°C sinon ±1°C	-50,0 à +300,0°C / ±1°C
Hygrométrie	-	-	20 à 95 %RH / ±5 %
Fonctions	Maxi / Mini	Maxi / Mini / Hold	Maxi / Mini - Reset auto 24h ou manuel
Icône de confort	-	-	3 niveaux en température et hygrométrie
Alarme de T°	-	Haute et basse (1 mn)	-
Sonde	Capteur interne	Sonde étanche ∅ 4,7x23 mm / Câble 3 m	Capteur interne
Étanche	-	Boîtier et sonde IP65	-
Fixation	Aimant / Béquille	Aimant / À poser	Béquille / Fixation murale
Dimensions / Poids	55x40x15 mm / 21 g	87x17x52 mm / 80 g	100x82x12 mm / 70 g
Piles	393	CR2032	CR2025