

GONFLAGE

Sur secteur 230 VAC ou allume cigare 12 VDC



Embouts livrés



Pompe à pied / 1 cylindre • 0615VE
Pompe à pied / 2 cylindres • 0616VE

- Pression max : 7 bars
- Manomètre à aiguille
- Livré avec 2 embouts
- D : 235x85x85 mm / 850 g (0615VE)
235x180x85 mm / 1,2 kg (0616VE)



NOUVEAU



Double tête pour valve Schrader, Presta ou Dunlop



Embouts livrés

Pompe à main verticale • 0614/2VE

- Pression max : 6 bars
- Manomètre à aiguille / Bouton dépressurisation
- Double tête pour valve Schrader, Presta ou Dunlop®
- Tuyau Ø 38x480 mm / Livrée avec 2 embouts
- Tube alu / Manche antidérapant
- D : 600x220x100 mm / 880 g



Compresseur compact • 1750MI

- Pression 8 bars / Débit : 15 l/mn
- Manomètre / Embouts
- D : 160x110x80 mm / 1,5 kg
- Al : 230 VAC + Allume cigare 12 VDC



Combo compresseur + Aide démarrage • 1776MN

- Compresseur 18 bars / Manomètre / Embouts
- Aide au démarrage (Booster) 12 VDC - 600 A rechargeable
- Batterie au plomb : 12 VDC / 7 Ah
- Sortie USB 5 VDC - 1 A
- Câble de démarrage / Lampe de travail LED
- D : 250x230x180 mm / 3,5 kg
- Al : 230 VAC + Allume cigare 12 VDC

CHARGEURS DE BATTERIES



NOUVEAU

Câble 1 m

Câble 1,8 m

NOUVEAU

Chargeur batterie Plomb • 0228VE

- Compatible batterie Gel, AGM, EFB, ...
- Charge 12 VDC / Courant de sortie 1,5 A
 - Cycle de charge en 3 étapes
 - Maintien de charge initiale
 - Indicateur LED du niveau de charge
 - Étanche IP65 / Câble de charge 1 m
 - D : 147x72x42 mm / 376 g
 - Al. : 230 VAC - 0,25 A / 50 Hz (câble 1,5m)

Chargeur batterie LifePO4 et Plomb • 0328VE

- Compatible batterie Lithium 12,8 V, 4-cells LiFePO4 8-50 Ah, batteries 6-12 V Humides, Gel, MF, VRLA, AGM, ...
- Charge 7,3-14,4 VDC / Courant de sortie 0,9-3,8 A (selon batterie)
 - Charge normale 12 Ah / Charge rapide 120 Ah
 - Maintien de charge initiale / Récupération de batteries sulfatées
 - Mode hiver (compensation en température)
 - Fonction mémoire / Minuterie
 - Protections court-circuit, surcharge et polarité inversée
 - Indicateur LED du mode et niveau de charge
 - Étanche IP65 / 4 trous de fixation / Câble de charge 1,8 m
 - D : 212x85x49 mm / 775 g
 - Al. : 230 VAC - 0,6 A / 50 Hz (câble 1,8 m)

OUTILLAGE

Coffrets d'outillage



PRIX EN BAISSÉ

Couvercle mallette avec 494 accessoires de fixation



Coffret d'outillage • 0555VE

- 6 tournevis de précision à tête rotative
- 2x 2 tournevis plats et cruciformes (courts et longs)
- 7 clés mixtes, 8 clés Allen, 1 clé à bougie
- 1 pince universelle, 1 pince multiprise, 1 pince à sertir et dénuder
- 1 clé à cliquet pour douilles, 18 douilles
- 1 rallonge, 1 porte-embouts
- 1 poignée en T pour porte-embouts/douilles
- 1 adaptateur douilles 3/8" vers 5/8"
- 11 embouts : plats, cruciformes, Allen, étoiles (Torx)
- 1 cutter, 1 tournevis VAT, 1 maillet, 1 scie à métaux
- 1 rouleau de ruban adhésif isolant, 1 ruban de mesure 3 m
- 494 accessoires de fixation (clous, vis, oeilletons, chevilles)
- Outils acier Chrome-Vanadium
- D : 400x300x90 mm / 4,65 kg / Coffret ABS

Multimètre



NOUVEAU

15 tournevis + 25 embouts • 4019VE

- 8 tournevis magnétisés :
3 plats, 4 cruciformes, 1 plat isolé 1000 V
- 7 tournevis de précision à tête rotative :
3 plats, 2 cruciformes et 2 étoiles (Torx)
- 25 embouts :
plats, cruciformes, étoiles (Torx), Allen et Pozidriv
- 1 porte-embouts, 1 rallonge flexible
- Outils acier Chrome-Vanadium
- D : 270x400x70 mm / 1,65 kg / Coffret ABS



03:52 17
RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Compact / Calibre manuel • 0661SI

- Affichage 200 points / Calibre manuel
- Tension AC : 600 V / ±1,0 %
- Tension DC : 600 V / ±0,5 % / Testeur de piles
- Courant DC : 10 A / ±1,5 %
- Résistance : 2 MΩ / ±1 %
- Test de diode et continuité (bip)
- Fonction Hold / Rétro-éclairage
- Catégorie III-600 V
- Livré avec cordons test
- D : 120x67x46 mm / 200 g
- Piles : 2xAAA