



## CHRONOMÈTRES DIGITAUX / 1 LIGNE D'AFFICHAGE

2 coloris



1

Pile isolée



Pile lithium isolée



2

Pile isolée  
Trappe de pile



Énergie solaire



3




Chrono-Timer  
Spécial arbitre / Multisupport



4




Cordon tour de cou, pince et bracelet-montre livrés



100% Chrono-Timer / Étanche



5




## CHRONOMÈTRES DIGITAUX / 2 LIGNES D'AFFICHAGE

30 mémoires / Lecture au 1/1000<sup>e</sup> sec  
100% Chrono-Timer / Auto OFF



6



100 mémoires / Double Chrono simultané  
Timer / Double Timer combiné



7



Pile isolée  
Trappe de pile



1 0503CA  
2 coloris  
Jaune ou noir

2 0335XC  
Pile lithium  
isolée

3 0376CE  
Énergie  
solaire

4 0333Q  
Spécial arbitre  
Timer 3 modes

5 0201CE  
100 % chrono  
Étanche / Timer

6 0510CE  
100 % chrono  
1/1000<sup>e</sup> sec / Auto OFF

7 2024XC  
Double Chrono  
Double minuterie combinée

	1	2	3	4	5	6	7
Mémoires	2	2	2	2	2	30	100 sur 99 séquences
Affichage	1 ligne d'affichage				1 ligne d'affichage		
Capacité	24 h au 1/100 <sup>e</sup> sec sur 30 min, puis à la sec			10 au 1/100 <sup>e</sup> sec	10 h au 1/100 <sup>e</sup> sec	10 h au 1/1000 <sup>e</sup> sec	Double chronomètre 10 h au 1/100 <sup>e</sup> sec
Résolution							
Split / Lap	Split			Split OU Lap	Split OU Lap	Split OU Lap	Lap
Timer				Timer simple Répétitif 99x Dépassement	Timer + dépassement	Timer Répétitif 99x	Timer + dépassement Double minuterie combinée Répétitif 30x
Cadenceur / Stroke	- / -			- / -	- / -	- / -	10 à 240 bpm / -
Compteur							1 à 1999
Statistiques						moy, +court, +long	moy, +court
Bip on/off						✓	-
Horloge							
Date / Alarme	✓ / ✓ / ✓			✓ / - / ✓	- / - / -	- / - / -	✓ / ✓ / ✓
Rétro-éclairage				✓	-	-	✓
Étanche	water resist			water resist	3ATM	water resist	water resist
Dimensions	81x66x22 mm	78x64x20 mm	75x55x17 mm	75x62x25 mm	76x64x18 mm	75x60x20 mm	85x65x25 mm
Poids	40 g	40 g	60 g	60 g	60 g	60 g	60 g
Pile	357 isolée	CR2032 isolée + trappe pile	Accu solaire	386 + trappe pile	357	2x357 / Auto OFF	CR2032 isolée + trappe pile