




Points forts

- Multifonction : Horloge, Chronomètre, Compte à rebours et calendrier
- Affichage de température, Buzzer d'alarme et synchronisation GPS en option
- Étanche pour une utilisation en intérieur ou extérieur sous abri



Simple faces 4 chiffres 10 ou 20 cm



Simple faces 6 chiffres 10 ou 20 cm



1 1100RG

2 1200RG

3 2100RG

4 2200RG

Format	4 chiffres 10 cm / HH:MM ou MM:SS	4 chiffres 20 cm / HH:MM ou MM:SS	6 chiffres 10 cm / HH:MM:SS	6 chiffres 20 cm / HH:MM:SS
Lisibilité	40 m	70 m	40 m	70 m
Chrono/Timer	Capacité 59'59 sec / Buzzer 1100RG/BUZ OPTION		Capacité 99h59'59 sec / Buzzer 1100RG/BUZ OPTION	
Horloge / Calendrier	Horloge (12/24h) / Synchronisation avec antenne GPS 1100RG/SYN OPTION / Calendrier			
Alarmes	30 alarmes horaires programmables / Sortie relais pour buzzer 1100RG/BUZ OPTION ou équipement externe			
Thermomètre	-50°C à +99°C avec sonde 1100RG/TEMP OPTION			
Affichage	LEDs rouge / Fixe ou en alternance (durée réglable 1 à 59 sec) / Luminosité réglable (4 niveaux) / Mode veille / Extinction programmable			
Matériaux / Façade	Boîtier ABS noir / Verre polycarbonate / À suspendre			
Étanchéité	IP66 (usage intérieur/extérieur)			
Commande	Télécommande IR / Portée 10 m			
Dimensions / Poids	350x185x45 mm / 1,5 kg	630x300x45 mm / 2,1 kg	510x185x45 mm / 4,2 kg	920x300x45 mm / 5,2 kg
Alimentation	230 VAC (câble 1,5 m) / 10 W	230 VAC (câble 1,5 m) / 15 W	230 VAC (câble 1,5 m) / 14 W	230 VAC (câble 1,5 m) / 20 W
Accessoires OPTION	Antenne radio-pilotée GPS 1100RG/SYN , Buzzer 88 dB 1100RG/BUZ , Sonde température 1100RG/TEMP et Trépied 113-200 cm 1100RG/TP			

Doubles faces / Fixation par potence murale ou par œillets de suspension



- Double afficheur 1100RG / Fixation potence • **1100/2RG/PM**
 - Double afficheur 1200RG / Fixation potence • **1200/2RG/PM**
 - Double afficheur 2100RG / Fixation potence • **2100/2RG/PM**
 - Double afficheur 2200RG / Fixation potence • **2200/2RG/PM**
- Potence à gauche ou à droite, à préciser à la commande

- Double afficheur 1100RG / Suspension • **1100/2RG/SP**
 - Double afficheur 1200RG / Suspension • **1200/2RG/SP**
 - Double afficheur 2100RG / Suspension • **2100/2RG/SP**
 - Double afficheur 2200RG / Suspension • **2200/2RG/SP**
- Œillets de fixation (chaînes de suspension non livrées)

OPTIONS



- 1 **Antenne de radio-pilotage • 1100RG/SYN**
► Synchronisation de l'heure par GPS / Câble 2 m



- 2 **Buzzer 88 dB • 1100RG/BUZ**
► Câble 1,5 m / Étanche IP43



- 3 **Sonde de température • 1100RG/TEMP**
► Temp. : -50 à +99°C / Câble 2 m (autre longueur sur demande)



- 4 **Trépied 113 à 200 cm • 1100RG/TP**
► Hauteur réglable : 113-200 cm
► Tige Ø 35 mm
► Livré avec renvoi à 90° et fixations
► Poids : 3,25 kg