





LAMPES FRONTALES RECHARGEABLES USB

Bandeau frontal silicone panoramique / Jusqu'à 350 lm / Portée 10 m
+ Spot latéral / Jusqu'à 120 lm / Portée 45 m



Bandeau frontal rigide panoramique / Jusqu'à 450 lm / Portée 10 m
+ Spot frontal orientable / Jusqu'à 260 lm / Portée 100 m



Éclairage bandeau central + spot frontal ou latéral selon modèle

Jusqu'à 300 lm + Boost 500 lm
Portée 150 m / Étanche IP67

LED LENSER



1 0439T
Bandeau COB
+ Spot latéral
Rechargeable USB

2 0438T
Bandeau COB
+ Spot frontal
Rechargeable USB

Jusqu'à 1600 lm + Boost 3500 lm
Portée 230 m / Étanche IP68

LED LENSER



3 5021GM
Puissante + Boost
Étanche
Rechargeable USB

4 5024GM
Ultra puissante
Étanche
Rechargeable USB

Éclairage	Spot latéral 2 niveaux : 60 à 120 lm 20 à 45 m	Spot orientable 2 niveaux : 130 à 260 lm 50 à 100 m + Focus	Spot orientable 3 niveaux : 15 à 300 lm 30 à 150 m	Spot orientable 2 niveaux : 200 à 1600 lm 80 à 230 m
Flux lumineux	Bandeau 2 niveaux : 175 à 350 lm 5 à 10 m + Rouge	Bandeau 2 niveaux : 225 à 450 lm 5 à 10 m + Rouge 2 niveaux	+ Boost (30 sec) : 500 lm / 200 m	+ Boost (30 sec) : 3500 lm / 300 m
Portée	+ Stroboscope	+ Stroboscope sur chaque mode		
Modes				
Fonctions	On/Off sur capteur mouvement PIR / Zoom réglable		Zoom réglable Verrouillage	Verrouillage
Étanchéité	IPX4	IPX4	IP67	IP68
Accessoires livrés	Câble USB vers Micro-USB		Câble USB magnétique	
Fixation	Serre-tête réglable	Serre-tête réglable	Serre-tête réglable	Serre-tête réglable
Matière	Boîtier ABS / Silicone / Bandeau nylon		Boîtier polycarbonate / Bandeau nylon	
Dimensions	52x88x34x mm	156x90x54 mm	115x35x60 mm	115x38x68 mm
Poids	72 g	134 g	167 g	374 g
Alimentation	Accu Li-ion 3,7 V 1200 mAh Autonomie 2,5 à 6,5 h		Accu Li-ion 3,7 V 1800 mAh Autonomie 2 à 50 h	
	Accu Li-ion 3,7 V 2000 mAh Autonomie 2,5 à 5 h		Accu 2xLi-ion 3,7 V 4800 mAh Autonomie 4 à 20 h	