STATIONS MÉTÉO PROFESSIONNELLES

Baromètre 3 émetteurs Thermo/Hygro

1

Inclus : 3 émetteurs T° / Hygro

Animation couleur Thermo / Hygro / Anémomètre

PRIX EN BAISSE

2

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro / Anémo
Jusqu'à 3 émetteurs T° / Hygro **3049T/EM** au total OPTION

Baromètre / Pluviomètre Thermo / Hygro / Anémomètre

3

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro, 1 Anémo / Girouette, 1 Pluviomètre
Jusqu'à 2 émetteurs T° / Hygro **3049T/EM** au total OPTION

Animation couleur / Thermo/hygromètre connecté

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro
Jusqu'à 50 émetteurs T° / Hygro connectés **3038T/EM** OPTION

Animation couleur / Multiparamètre connecté

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro, 1 Anémo / Girouette, 1 Pluviomètre
Jusqu'à 4 émetteurs (local) + 50 émetteurs connectés T° / Hygro **3038T/EM** OPTION

	1 3542T 3 émetteurs Thermo/Hygro	2 3540T Anémo / Thermo / Hygro	3 3561T Multiparamètre	4 3580T Thermo/Hygro connecté	5 3531T Multiparamètre connecté
Température int.	-10 à +60,0°C / ±1°C	0 à +50,0°C / ±1°C	-10 à +60,0°C / ±1°C	0 à +37,0°C / ±1°C	0 à +50,0°C / ±1°C
Température ext.	-40,0 à +60,0°C / ±1°C	-40,0 à +60,0°C / ±1°C	-40,0 à +60,0°C / ±1°C	-40,0 à +60,0°C / ±1°C	-40,0 à +60,0°C / ±1°C
Hygrométrie int.	20 à 95 %RH / ±5 %RH	1 à 99 %RH / ±5 %RH	10 à 99 %RH / ±5 %RH	10 à 99 %RH / ±5 %RH	10 à 99 %RH / ±5 %RH
Hygrométrie ext.	1 à 99 %RH / ±5 %RH	1 à 99 %RH / ±5 %RH	10 à 99 %RH / ±5 %RH	10 à 99 %RH / ±5 %RH	10 à 99 %RH / ±5 %RH
Baromètre	918 à 1080,0 hPa / ±1,5 hPa Histogramme 24 h	-	700 à 1100,0 hPa / ±5 hPa Histogramme 24 h	-	800 à 1100,0 hPa / ±1 hPa Histogramme 24 h
Anémomètre	-	0 à 120 km/h / ±3 km/h Historique / Graphique heures, semaines, mois, année	0 à 178,0 km/h / ±10 %, ±3 km/h Moyenne (10 mn) / Maxi (1h) Stats : 24h, 7 jours, 1 mois, 1 an	-	0 à 178,0 km/h ±1 m/s < 5 m/s sinon ±10 %
Girouette	-	-	Direction / Degré / Vent dominant	-	Direction / Degré
Pluviomètre	-	-	0 à 9999,0 mm / ±10% / Graphique	-	0 à 9000,0 mm / ±10 %
Autres fonctions	-	Point de rosée	Température Windchill	Point de rosée	Phases lunaires / Point de rosée Température humide / Température Windchill
Maxi / Mini	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔ (T°/Hyg.)	✔ / ✔	✔ / ✔ (T°/Hyg.)
Icône tendance	✔ (météo)	✔ (météo)	✔ (pression et météo)	✔ (météo)	✔ (pression et météo)
Alarmes météo	-	Thermo / Hygro / Vent	Thermo / Hygro / Vent / Pluie	Thermo / Hygro	Thermo / Hygro / Vent
Horloge / Date	✔ (radio-pilotée) / ✔			✔ / ✔	✔ (DST) / ✔
Réveil	✔ (snooze)	-	-	✔	✔ (snooze)
Connectivité	-	-	-	Wifi vers smartphone Android® 5.0+ et IOS® 9.0+ Historique 30 jours / Alarmes maxi/mini / Notifications Jusqu'à 50 émetteurs T°/Hyg. connectés suppl. **3038T/EM** OPTION	
Émetteur livré	3 émetteurs T°/Hyg. 433 MHz	1 émetteur T°/Hyg./Anémo 433 MHz + mât de fixation	1 émetteur T°/Hyg./Anémo 433 MHz avec bras articulé + 1 émetteur Pluvio. 433 MHz	1 émetteur T°/Hyg. 868 MHz	1 émetteur T°/Hyg./Anémo 868 MHz avec bras articulé + 1 émetteur Pluvio. 868 MHz
Émetteur suppl.	-	2 émetteurs T°/Hyg. **3049T/EM** OPTION		-	4 émetteurs T°/Hyg. **3038T/EM** OPTION
Affichage	LCD	LCD couleur	LCD	LCD couleur	LCD couleur / Rétro-éclairage
Dimensions (station/émetteur)	131x102x26 mm 108x45x20 mm	208x140x26 mm 468x14x163 mm	226x138x30 mm 236x180x180 mm (anémo) 182x133x121 mm (pluvio)	197x163x32 mm 145x50x18 mm	210x160x29 mm 216x216x22 mm (anémo) 182x133x121 mm (pluvio)
Poids (station/émetteur)	170 g / 45 g	350 g / 439 g	311 g 335 g (anémo) / 215 g (pluvio)	343 g / 50 g	386 g 221 g (anémo) / 215 g (pluvio)
Piles (station/émetteur)	2xAAA* / 2xAAA*	3xAAA* / 2xLR14*	3xAA* (station) / 2xAA* (T°/Hyg.) 3xAA* + solaire (anémo) / 2xAA* (pluvio)	3xAA* + CR2032 2xAA* (T°/Hyg.)	CR2032 (réserve station) 3xAA* + solaire (anémo) / 2xAA* (pluvio)
Alimentation	-	Transfo 230 VAC	-	Transfo 230 VAC	Transfo 230 VAC

** Pile(s) non incluse(s)*