

THERMOMÈTRES À PLANTER



Forme T
Lecture par dessus

Sonde
30 cm

IP65

IP65
Spécial agro-alimentaire

IP67



1



2



3



4



5



1 **2120/2RA**
Forme T

2 **9245AT**
Sonde 30 cm

3 **2691/2RA**
IP65 / +300°C

4 **3147T**
Sonde repliable / IP65 / HACCP

5 **3161T**
Sonde repliable / IP67 / +300°C

Température	-50,0 à +150,0°C / ±1°C	-50,0 à +150,0°C / ±1°C	-50,0 à +300,0°C / ±1°C	-40,0 à +250,0°C ±0,5°C (de -20,0 à +150,0°C)	-50,0 à 300,0°C ±1°C (de -20,0 à +150,0°C)
Fonctions	Maxi / Mini	Maxi / Mini / Hold	Maxi / Mini	-	Maxi / Mini / Hold Rétro-éclairage
Extinction auto	✓ (1 h)	✓ (1 h)	✓ (1 h)	✓ (10 mn)	✓ (10 mn)
Sonde	Ø 3,5x130 mm	Ø 3,5x300 mm	Ø 3,8x120 mm	Perçante Ø 2,6-3,2x60 mm	Perçante Ø 2,6-3,2x110 mm
Boîtier	ABS	ABS + revêtement gomme	ABS	ABS	ABS / Aimanté
Étanchéité	-	IP54	IP65	IP65	IP67 immersion
Dimensions / Poids	40x20x130 mm / 60 g	390x40x20 mm / 60 g	220x25x15 mm / 60 g	116x38x20 mm / 40 g	60-275x44x21 mm / 70 g
Pile	357	357	393	CR2032	CR2032

THERMOMÈTRES SONDE

Classique

Spécial four

Compact

Étanche IP65

Sonde amovible



1

Sonde amovible



2

Sonde amovible



3

Manche Clipsable



4

Manche Clipsable



5

Sonde amovible



1 **2263AT**
Sonde amovible mini-jack

2 **8011MI**
Spécial four / Alarme / Timer

3 **2280/2AT**
Grand affichage / Alarmes

4 **2239/2AT**
Étanche IP65

5 **9289AT**
Étanche IP65 / Mémoires / Alarmes

Température	-50,0 à +200,0°C / ±1°C	-50,0 à +300,0°C / ±1°C	-50,0 à +300,0°C / ±1°C	-50,0 à +300,0°C / ±1°C	-50,0 à +300,0°C ±1°C jusqu'à 250°C sinon ±2°C
Fonctions	Maxi / Mini / Hold	Chrono/Timer 99 min 59 sec	Maxi / Mini	Maxi / Mini / Hold	Maxi / Mini / Hold / 10 mémoires
Alarme de T°	-	Haute (1 mn)	Haute et basse (3 sec)	-	Haute et basse (3 sec)
Sonde	Ø 3,8x110 mm (amovible)	Ø 4x180 mm (amovible)	Ø 3,5x100 mm (clipsable)	Ø 3,5x100 mm (clipsable)	Ø 3,5x130 mm
Câble	1,3 m (connexion mini-jack)	PTFE 1 m (connexion mini-jack)	45 cm (range-câble)	1 m (range-câble)	1,3 m (connexion DIN)
Extinction auto	✓ (10 mn)	-	✓ (1 h)	-	✓ (1 h ou OFF)
Étanchéité	-	-	-	Boîtier et sonde IP65	Boîtier et sonde IP65
Fixation	Béquille / Murale / Aimant	Béquille / Murale / Aimant	Aimant néodyme	Béquille / Pince	Béquille / Murale
Dimensions / Poids	97x65x20 mm / 40 g	72x65x19 mm / 70 g	81x48x16 mm / 60 g	103x66x25 mm / 130 g	200x87x54 mm / 480 g
Piles	AAA	AAA (non incl.)	357	AAA	3xAAA
Sonde de rechange	✓ (2263AT/S) OPTION	✓ (8011MI/S) OPTION	-	-	✓ (9289AT/SO) OPTION

* Pile(s) non incluse(s)