

DOUBLE AFFICHAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



OPTION

111LM
Voir ci-dessous

Câble 90 cm

Lecture directe • 2141NT

- ▶ Int. / Ext. : 0° à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Câble étanche : 90 cm
- ▶ Sonde étanche : Ø 7,3x28 mm
- ▶ Béquille / Fixation murale
- ▶ D : 86x57x18 mm / 44 g
- ▶ Piles : 2xAAA (non incl.)



OPTION

111LM
Voir ci-dessous

Câble 3 m

Classique • 2906TM

- ▶ Int. / Ext. : -50,0° à +70,0°C / $\pm 2^\circ\text{C}$
- ▶ Maxi / Mini
- ▶ Câble étanche : 3 m
- ▶ Sonde étanche : Ø 5,5x22,5 mm
- ▶ Béquille / Fixation murale
- ▶ D : 135x75x15 mm / 130 g
- ▶ Pile : AA



OPTION

111LM
Voir ci-dessous

Câble 3 m

Multi supports • 9267AT

- ▶ Int. / Ext. : -50,0° à +70,0°C / ±1°C
- ▶ Maxi / Mini
- ▶ Câble étanche : 3 m
- ▶ Sonde étanche : Ø 5,5x22,5 mm
- ▶ Béquille / Fixation murale / Aimant
- ▶ D : 67x65x22 mm / 45 g
- ▶ Pile : LR44



Triple affichage : Température courante / Seuils d'alarmes / Maxi/Mini



Câble 3 m

OPTION

111LM
Voir ci-dessous

Alarme continue • 2041/2M

- ▶ Int. / Ext. : -50° à +70,0°C / ±1°C
- ▶ Maxi / Mini
- ▶ Câble étanche : 3 m
- ▶ Sonde étanche : Ø 5,5x22,5 mm
- ▶ Alarme T° répétitive int./ext. Haute/Basse
- ▶ Béquille / Fixation murale
- ▶ D : 120x110x25 mm / 230 g
- ▶ Pile : AAA



Sonde amovible
Câble 3 m


OPTION

111LM
Voir ci-dessous

Multi supports / Alarme T° • 9235AT

- ▶ Int. / Ext. : -40,0° à +70,0°C / ±1°C
- ▶ Maxi / Mini
- ▶ Câble étanche : 3 m
- ▶ Sonde étanche amovible : Ø 5,5x22 mm
- ▶ Alarme T° Haute/Basse
- ▶ Béquille / Fixation murale / Aimant
- ▶ D : 67x65x22 mm / 45 g
- ▶ Pile : LR44

Sonde de rechange • 9235AT/S



OPTION

Ralentisseur thermique • 111LM

- ▶ Flacon plastique / Solution alcoolique 5 cl
- ▶ Joint caoutchouc d'étanchéité / Bouchon de serrage
- ▶ Compatible avec les thermomètres 3034T, 9290AT (p. 37), 2141NT, 2906TM, 9267AT, 9235AT, 2041/2M (p. 38), thermo/hygromètres 9221AT, 9222AT (p. 39)
- ▶ Livré monté sur le thermomètre de votre choix parmi la liste ci-dessus (ne peut être vendu seul)

Points forts

- Limite les variations rapides de températures mesurées par un thermomètre

Exemple : ouverture de porte de réfrigérateur

DOUBLE AFFICHAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR - TRANSMISSION SANS FIL

Maxi / Mini



Inclus : Émetteur T°

Grand affichage • 3040T

- ▶ Int. : -10,0° à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Ext. : -20,0° à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Maxi / Mini
- ▶ Émetteur T° livré 868 MHz
- ▶ Béquille / Fixation murale
- ▶ D : 110x84x30 mm / 85 g
- ▶ Piles : 2xAA station (non incl.) / 2xAAA émetteur Th. (non incl.)

Triple affichage : Température courante / Maxi / Mini



Inclus : Émetteur T°

Alarme T° • 3048T

- ▶ Int. : -10,0° à +50,0°C / ±1°C
- ▶ Ext. : -20,0° à +50,0°C / ±1°C
- ▶ Maxi / Mini - Reset auto 24h
- ▶ Émetteur T° livré 433 MHz
- ▶ Alarme T° ext. Haute/Basse
- ▶ Béquille / Fixation murale
- ▶ D : 137x83x17 mm / 105 g
- ▶ Piles : 2xAAA station (non incl.) / 2xAAA émetteur (non incl.)